162 i PH VDE Изолированная крестовая отвертка, PH 2 x 100 мм



EAN:	4013288027313	**Размеры:**	205x37x37 mm
№ детали:	05006154001	**Вес:**	88 g
№ артикула:	162 i PH VDE	**Страна происхождения:**	CZ
		№ таможенного тарифа:	82054000

- Электроизолированный рабочий конец по нормам для безопасной работы под напряжением до 1.000 В
- Твердые зоны ручки для высокой скорости работы, мягкие зоны ручки для передачи больших моментов затяжки
- С индикатором Take it easy: Цветовая маркировка профиля и гравировка размера
- С шестигранным наплывом ручки для защиты от перекатывания
- С наконечником Lasertip для лучшего контакта с головокой винта

Отвёртка Wera VDE с многокомпонентной ручкой Kraftform для работы в быстром и щадящем режиме: твёрдые зоны ручки для высокой скорости работы, в то время как мягкие зоны ручки обеспечивают передачу больших моментов силы. Поштучная проверка под напряжением 10000 В для безопасной работы на оборудовании с максимально допустимым напряжением 1000 В. Наконечник Lasertip отверток Wera обработан лазером до получения микроскопической шероховатости. Такая поверхность буквально "вгрызается" в головку винта. О непроизвольном выскальзывании отвёртки можно забыть. С идентификатором инструментов Take it easy: цветовая кодировка профиля и маркировка размера для простого и быстрого отбора нужного инструмента. Шестигранный край ручки предотвращает надоедливое перекатывание отвёртки на рабочем месте.

Ссылка
https://www.wera.de/ru/05006154001

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de




Поштучная проверка под напряжением 10000 В по стандарту IEC 60900 гарантирует безопасность работы под напряжением до 1000 В.

Поштучная проверка




Поштучная проверка под напряжением 10000 В по стандарту IEC 60900 гарантирует безопасность работы под напряжением до 1000 В.

Ударная прочность



В экстремальных условиях применения безопасность также гарантируется благодаря проверенной ударопрочности при низких температурах -40 °C.

Lasertip предотвращает соскальзывание



Узко сфокусированный луч лазера создает структуру поверхности с острыми кромками. Наконечник Wera Lasertip крепко "цепляется" за шлиц винта и предотвращает выскальзывание из него. Идеален для прямого шлица, Phillips и Pozidriv.

Меньшее усилие прижима



Wera Lasertip уменьшает необходимое усилие прижима и повышает передачу усилия Завинчивание становится более безопасным и удобным.

Ручка Kraftform многокомпонентная



Wera изготавливает ручку Kraftform из нескольких материалов с различными свойствами. Для средней части используется стойкий пластик, который прочно удерживает рабочий конец даже при высоких нагрузках. Для цветных участков применяется более мягкий материал. Материал обладает высокой степенью трения и обеспечивает передачу больших усилий. Черные зоны с более твердыми поверхностями препятствуют прилипанию ручки к ладони. Это позволяет быстро перехватывать отвертку в руке.

Удобная форма



Отлично подогнанная по форме ладони ручка Kraftform бережет руку от мозолей и волдырей.

Быстрое перехватывание



В ручке использованы твердые материалы, поэтому ее можно быстро перехватить, совершенно не опасаясь, что она "прилипнет" к ладони. Твердая зона ручки с наибольшим диаметром вращается в руке подобно колесу.

Ссылка
https://www.wera.de/ru/05006154001

Wera - 162 i PH VDE
05006154001 - 4013288027313

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Другие варианты таких изделий:

		мм	мм	inch
05006150001[1)]	PH 0	80	81	3 1/8"
05006152001	PH 1	80	98	3 1/8"
05006153001	PH 1	150	98	6"
05006154001	**PH 2**	**100**	**105**	**4"**
05006159001	PH 2	200	105	8"
05006156001	PH 3	150	112	6"
05006158001[1)]	PH 4	200	112	8"

1) Без Lasertip

Ссылка
https://www.wera.de/ru/05006154001

Wera - 162 i PH VDE
05006154001 - 4013288027313

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de